

Turbelle® stream 2



Ökoenergetikus és ultra csendes

Aligha történt az elmúlt években az akvarisztika bármely területén akkora előrelépés, mint a keringtető szivattyúk csoportjában. Az új Turbelle® stream 2 kompakt propellerszivattyúk tökéletes design-nal gondoskodik a vízmozgatásról és keringtetésről az akváriumokban. Különösen innovatív technikai megoldásoknak köszönhetően úgy alkalmazkodnak az akvárium tulajdonságaihoz, hogy eközben nem befolyásolják a már kialakult biotópot.

Ökoenergetikus

A megújult motor ökoenergetikus elvekkkel és újjonnan kifejlesztett szivattyú technológiával egy igen magas hatékonysági fokot biztosít, minimális karbantartás és áramfogyasztás mellett.

Csendes működés

Speciális műanyag csapágó, titániummal ötvözött tengely és szilikon hangtompító biztosítja a kopásmentes és nagyon csendes működést, mind a kisebb modellek, mind az erős szivattyúk (30.000l/h) üzemeltetése során.

Nagy szívó felület

A készülék hatalmas vízbeszívó kosárral rendelkezik, így elkerülhető a pumpa gyors szennyeződése.

Magnet Holder

Minden Turbelle® stream 2 csomagolása tartalmaz egy mágnesstartót, melynek segítségével a szivattyú könnyen rögzíthető az akváriumfal bármely pontjára, max. 19 - 25 mm üvegvastagságig.

Flexibilis

A gömb alakú design egy intelligens megoldás a minimális hidraulikus veszteséggel való beépítésre. Más szivattyúkkal ellentétben sokoldalúan variálható a vízugarak pozíciója és iránya, pl. a célból, hogy hosszú időn át hatékony áramlást keltsünk csekély áramfelhasználás mellett.

Vezérelhető teljesítmény

A Turbelle® stream 6105, 6205 és 6305 elektronikusan fordulatszám-vezérelhető szivattyúk biztonsági kifeszültséggel. Ezen készülékek, melyek egy új, microprocesszor által vezérelt motorral rendelkeznek, kitűnően alkalmazhatók bármely akváriumban hullámverés vagy apálydagály szimulálására. A Multicontroller 7095 és 7096 vagy a Singlecontroller 7091 vezérlő egységekkel tökéletes csapatot alkotnak.

Áramszünet, nem probléma

A Turbelle® stream 6105, 6205 és 6305 készülékek a Safety Connectorral 6105.50 bármely egyenáramú forrásból (elem, szolárcella) üzemeltethetők 10 és 24 V között. A Safety Connector lehetővé teszi a normál üzemeltetést TUNZE® tápegységgel, áramszünet esetén automatikusan hozzákapcsol az akkumulátort.



Propeller Technology



3D beállítás



Biztonsági kifestültség



Csekély motor-felmelegedés



Inklusive Magnet Holder



Vezérelhető fordulatszám, hullámverés szimuláció, apály-dagály.

Nem vezérelhető szinkromotoros szivattyúk

Vezérelhető szivattyúk



Turbelle® stream 6065

250 - 800 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 6.500l/h
Energiafelhasználás: 12W
Feszültség/Frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Méret: ø90mm, kiterjedés: ø50 mm
Magnet Holder max. 19mm üvegvastagság
6065.000 114,00 €



Turbelle® stream 6105

200 - 2.000 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 3.000 - 13.000l/h
Energiafelhasználás: max. 45W
Feszültség/Frekvencia: 100 - 240V/50 - 60Hz
Kábel hossza: 5m
Méret: ø90mm, kiterjedés: ø50 mm
Magnet Holder max. 19mm üvegvastagság
6105.000 274,30 €



Turbelle® stream 6085

400 - 1.000 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 8.000l/h
Energiafelhasználás: 14W
Feszültség/Frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Méret: ø90mm, kiterjedés: ø50 mm
Magnet Holder max. 19mm üvegvastagság
6085.000 150,30 €



Turbelle® stream 6205

800 - 3.000 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 5.500 - 22.000l/h
Energiafelhasználás: max. 55W
Feszültség/Frekvencia: 100 - 240V/50 - 60Hz
Kábel hossza: 5m
Méret: ø90mm, kiterjedés: ø63 mm
Magnet Holder max. 25mm üvegvastagság
6205.000 436,60 €



Turbelle® stream 6125

400 - 2.000 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 12.000l/h
Energiafelhasználás: 24W
Feszültség/Frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Méret: ø90mm, kiterjedés: ø63 mm
Magnet Holder max. 25mm üvegvastagság
6125.000 199,70 €



Turbelle® stream 6305

3.000 liter volumet meghaladó akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 9.000 - 30.000l/h
Energiafelhasználás: max. 64W
Feszültség/Frekvencia: 100 - 240V/50 - 60Hz
Kábel hossza: 5m
Méret: ø90mm, kiterjedés: ø63 mm
Magnet Holder max. 25mm üvegvastagság
6305.000 626,20 €

Tartozékok külön megrendelendők

Áramellátás a Turbelle® 6105, 6205 és 6305 készülékekhez – Safety Connector

A Turbelle® 6105, 6205 és 6305 szivattyúk elektronikus motorral működnek. A készülékek bármely egyenáramú forrásból (elem, szolárcella) üzemeltethetők 10 és 24 V között. A biztonságos csatlakoztatáshoz ajánljuk a 6105.50 Turbelle® Safety Connectort, mely egy 4A biztosítékkal rendelkezik. A Safety Connector lehetővé teszi a TUNZE® tápegységgel való normál üzemeltetést, áramszünet esetén automatikusan hozzákapszol egy akkumulátort.



6105.500

42,80 €

Stream Rock

nanostream kivételével bármely Turbelle stream szivattyú számára. Fehér kerámiaköböl készült, édes- és sósvízben való használatra egyaránt alkalmas, nagy vízáteresztő mennyiséghez ajánlott. Lehetővé teszi a szivattyúk dekoratív beépítését az akváriumokba.



6200.250

72,40 €

E-Mail: info.deutsch@tunze.com

www.tunze.com

TUNZE Aquarientechnik GmbH - Seeshaupter Strasse 68 - D-82377 Penzberg - Germany - Tel.: +49 (8856) 2022 - Fax.: +49 (8856) 2021